Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

MTG4 200 PGL4-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por tornillo, Rueda Plástico - Goma


Código: 34-088/1-FD

Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por tornillo pasante M12.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60 en ø80 a 125mm., M-12x80 en ø150 a 200mm. y M-14x120 en ø260 mm.
Casquillo: ø12x8,2x46 en ø80 a 125mm., ø20x12,2x61 en ø150 a 200 mm. y ø20x14,2x96 en 260 mm.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MTG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte:
Disponible en todos los rotantes giratorios.





Especificaciones

Altura Total	240 mm
Ancho Banda de Rodadura	48 mm
Archivo 3D	https://ps.gayner.es/step/34-088.1-FD_GAYNER.STEP
Carga máxima soporte	200 Kg
Diámetro	200 mm
Diámetro Cabeza	98 mm
Dureza de la Banda	82 ±3º SHORE A
Eje Rueda	M10
Espesor Horquilla	3,0 mm
Peso	2,50 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	168 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ ■ □ □
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net