Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

MPG4 080 NPL4 - Soporte giratorio, Sujeción por pletina, Rueda Nylon - Poliuretano


Código: 34-090/32

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60 en ø80 a 125mm., M-12x80 en ø150 a 200mm. y M-14x120 en ø260 mm.
Casquillo: ø12x8,2x46 en ø80 a 125mm., ø20x12,2x61 en ø150 a 200 mm. y ø20x14,2x96 en 260 mm.
Pasadores de montaje para cojinete a bolas.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MPG
Doble hilera de bolas de acero al cromo protegidas por cazoletas envolventes y junta de retención de grasa. Robusto pivote central remachado de acero.





Especificaciones

Altura Total	108 mm
Ancho Banda de Rodadura	30 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	40 mm
Archivo 3D	https://ps.gayner.es/step/34-090.32_GAYNER.STEP
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	120 Kg
Color banda de rodadura	Granate
Diámetro	80 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	12,2 mm
Distancia Agujeros	80x60 mm
Dureza de la Banda	96 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	2,5 mm
Espesor Pletina	2,5 mm
Peso	0,60 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante	81 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Tamaño Pletina	105x85 mm
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M8
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net