Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

MPG4 080 NPB4-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por pletina, Rueda Nylon - Poliuretano


Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Código: 34-090/36-FD

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60 en ø80 a 125mm., M-12x80 en ø150 a 200mm. y M-14x120 en ø260 mm.
Casquillo: ø12x8,2x46 en ø80 a 125mm., ø20x12,2x61 en ø150 a 200 mm. y ø20x14,2x96 en 260 mm.
Pasadores de montaje para cojinete a bolas.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MPG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.





Especificaciones

Ancho Banda de Rodadura	30 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	45 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	120 Kg
Color banda de rodadura	Granate
Diámetro	80 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	8,2 mm
Dureza de la Banda	96 ±2º SHORE A
Peso	0,51 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■
Resistencia Rodadura	■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■
Temperatura de trabajo	5 a 40 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Velocidad Máxima	4 Km/h

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net