Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA PRODUCTO**

# MPG4 160 PCR4 - Soporte giratorio, Sujeción por pletina, Rueda Plástico - Caucho


Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

## Código: 34-096/52

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60 en ø80 a 125mm., M-12x80 en ø150 a 200mm. y M-14x120 en ø260 mm.
Casquillo: ø12x8,2x46 en ø80 a 125mm., ø20x12,2x61 en ø150 a 200 mm. y ø20x14,2x96 en 260 mm.
Pasadores de montaje para cojinete a bolas.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MPG
Doble hilera de bolas de acero al cromo protegidas por cazoletas envolventes y junta de retención de grasa. Robusto pivote central remachado de acero.





### Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 200 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 38 mm |
| Ancho del Cubo del Núcleo | 58 mm |
| Archivo 3D | https://ps.gayner.es/step/34-096.52_GAYNER.STEP |
| Banda de rodadura | Banda de Caucho |
| Carga máxima soporte | 170 Kg |
| Color banda de rodadura | Gris |
| Diámetro | 160 mm |
| Diámetro del Cubo del Núcleo | 20,2 mm |
| Distancia Agujeros | 105x80 mm |
| Dureza de la Banda | 80 ±4º SHORE A |
| Eje Rueda | M10 |
| Espesor Horquilla | 3,0 mm |
| Espesor Pletina | 3 mm |
| Peso | 1,54 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ ■ □ |
| Radio de Giro del Rotante | 135 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ ■ □ □ |
| Ruido | ■ ■ ■ □ □ |
| Tamaño Pletina | 135x105 mm |
| Temperatura de trabajo | -20 a 60 °C |
| Tipo de eje | Eje Rodillos |
| Tornillo Sujeción | M10 |
| Velocidad Máxima | 4 Km/h |


Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net