Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

MPG4 200 PPIB3-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por pletina, Rueda Plástico - Poliuretano Impinchable


Código: 34-096/90-FD

Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | Impinchables

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60 en ø80 a 125mm., M-12x80 en ø150 a 200mm. y M-14x120 en ø260 mm.
Casquillo: ø12x8,2x46 en ø80 a 125mm., ø20x12,2x61 en ø150 a 200 mm. y ø20x14,2x96 en 260 mm.
Pasadores de montaje para cojinete a bolas.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MPG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.





Especificaciones

Altura Total	240 mm
Ancho Banda de Rodadura	50 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	60 mm
Archivo 3D	https://ps.gayner.es/step/34-096.90-FD_GAYNER.STEP
Banda de rodadura	Impinchables
Carga máxima soporte	70 Kg
Color banda de rodadura	Negro
Diámetro	200 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	8,0 mm
Distancia Agujeros	105x80 mm
Dureza de la Banda	70 SHORE A
Eje Rueda	M10
Espesor Horquilla	3,0 mm
Espesor Pletina	3 mm
Peso	2,16 Kg
Protección del suelo	■■■■■
Radio de Giro del Rotante con Freno	162 mm
Resistencia Rodadura	■■■■■
Ruido	■□□□□
Tamaño Pletina	135x105 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M10
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net