Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

MPG4 260 PPIR3-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por pletina, Rueda Plástico - Poliuretano Impinchable


Código: 34-098/822-FD

Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | Impinchables

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60 en ø80 a 125mm., M-12x80 en ø150 a 200mm. y M-14x120 en ø260 mm.
Casquillo: ø12x8,2x46 en ø80 a 125mm., ø20x12,2x61 en ø150 a 200 mm. y ø20x14,2x96 en 260 mm.
Pasadores de montaje para cojinete a bolas.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MPG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.





Especificaciones

Altura Total	310 mm
Ancho Banda de Rodadura	72 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	73 mm
Banda de rodadura	Impinchables
Carga máxima soporte	100 Kg
Color banda de rodadura	Negro
Diámetro	260 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20,0 mm
Distancia Agujeros	140x120 mm
Dureza de la Banda	70 SHORE A
Eje Rueda	M14
Espesor Horquilla	4,0 mm
Espesor Pletina	4 mm
Peso	3,70 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante con Freno	216 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ □ □ □ □
Tamaño Pletina	186x170 mm
Temperatura de trabajo	-20 a 90 °C
Tipo de eje	Eje Rodillos
Tornillo Sujeción	M14
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net