Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

MITG4 080 NCR4-FD - Soporte inoxidable giratorio con freno, Sujeción por tornillo, Rueda Nylon - Caucho

Código: 34-100/08-FD

Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soportes de acero (estampado).ado brillante.

ROTANTES MODELO AAG-FDSujeción de los soportes por tornillo pasante M12.ado brillante.


ROTANTES MODELO AAG-FDHorquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60 en ø80 a 125mm., M-12x80 en ø150 a 200mm. y M-14x120 en ø260 mm.ado brillante.

ROTANTES MODELO AAG-FDCasquillo: ø12x8,2x46 en ø80 a 125mm., ø20x12,2x61 en ø150 a 200 mm. y ø20x14,2x96 en 260 mm.ado brillante.

ROTANTES MODELO AAG-FDAcabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MITG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte:
Disponible en todos los rotantes giratorios: añadir FD a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.





Especificaciones

Altura Total	108 mm
Ancho Banda de Rodadura	35 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	45 mm
Banda de rodadura	Banda de Caucho
Carga máxima soporte	120 Kg
Color banda de rodadura	Azul
Diámetro	80 mm
Diámetro Cabeza	72 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	12,0 mm
Dureza de la Banda	70 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	2,5 mm
Peso	0,70 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante con Freno	112 mm
Resistencia Rodadura	■ ■
Ruido	■ ■
Temperatura de trabajo	-20 a 50 °C
Tipo de eje	Eje Rodillos
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	6 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net