Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

MITG4 100 TCT4 - Soporte inoxidable giratorio, Sujeción por tornillo, Rueda Termocaucho


Código: 34-100/286

Tracción Manual | Ambientes húmedos | Altas y bajas temperaturas

Soportes de acero (estampado).
Sujeción de los soportes por tornillo pasante M12.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60 en ø80 a 125mm., M-12x80 en ø150 a 200mm. y M-14x120 en ø260 mm.
Casquillo: ø12x8,2x46 en ø80 a 125mm., ø20x12,2x61 en ø150 a 200 mm. y ø20x14,2x96 en 260 mm.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MITG





Especificaciones

Altura Total	128 mm
Ancho Banda de Rodadura	25 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	45 mm
Banda de rodadura	Banda de Caucho
Carga máxima soporte	100 Kg
Color banda de rodadura	Negro
Diámetro	100 mm
Diámetro Cabeza	72 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	10,2 mm
Dureza de la Banda	85 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	2,5 mm
Peso	0,60 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante	89 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ □ □ □
Temperatura de trabajo	-30 a 250 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net