# MIPG4 100 TCT4 - Soporte inoxidable giratorio, Sujeción por pletina, Rueda Termocaucho


Tracción Manual | Ambientes húmedos | Altas y bajas temperaturas

## Código: 34-102/268

Soportes de acero inoxidable AISI 304 al niquel-cromo 18/8.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante inoxidables A2: DIN-933 M8x60 mm en ›80 a 125 mm y M12x80 mm en ›150 a 200 mm.
Casquillo inox. AISI 304: ›12x8,2x46 en ›80 a 125 mm y ›20x12,2x60 en ›150 a 200 mm. Acabados: Pulido brillante.

SOPORTES MODELO MIPG
Doble hilera de bolas (de acero inoxida- ble AISI 420B) protegidas por cazoletas envolventes y junta de retención de grasa.
Robusto pivote central (remachado) de acero inoxidable AISI 305.





### Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 128 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 25 mm |
| Carga máxima soporte | 100 Kg |
| Diámetro | 100 mm |
| Distancia Agujeros | 80x60 mm |
| Dureza de la Banda | 85 ±2º SHORE D |
| Eje Rueda | M8 |
| Espesor Horquilla | 2,0 mm |
| Espesor Pletina | 2 mm |
| Peso | 0,68 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ ■ □ |
| Radio de Giro del Rotante | 92 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ ■ □ □ |
| Ruido | ■ ■ □ □ □ |
| Tamaño Pletina | 105x85 mm |
| Temperatura de trabajo | -30 a 250 °C |
| Tipo de eje | Eje Liso |
| Tornillo Sujeción | M8 |


Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net