Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA PRODUCTO**

# MIPG4 150 TLL5-FD - Soporte inoxidable giratorio con freno, Sujeción por pletina, Rueda Termonyl


## Código: 34-102/64-FD

Tracción Manual | Ambientes húmedos | Altas y bajas temperaturas

Soportes de acero inoxidable AISI 304 al niquel-cromo 18/8.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante inoxidables A2: DIN-933 M8x60 mm en ›80 a 125 mm y M12x80 mm en ›150 a 200 mm.
Casquillo inox. AISI 304: ›12x8,2x46 en ›80 a 125 mm y ›20x12,2x60 en ›150 a 200 mm.
Acabados: Pulido brillante.

SOPORTES MODELO MIPG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte:
Disponible en todos los rotantes giratorios: añadir FD a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.





### Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 192 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 40 mm |
| Ancho del Cubo del Núcleo | 58 mm |
| Banda de rodadura | Temperatura |
| Carga máxima soporte | 300 Kg |
| Color banda de rodadura | Blanco |
| Diámetro | 150 mm |
| Diámetro del Cubo del Núcleo | 20,2 mm |
| Distancia Agujeros | 105x80 mm |
| Dureza de la Banda | 85 ±5º SHORE D |
| Eje Rueda | M10 |
| Espesor Horquilla | 2,0 mm |
| Espesor Pletina | 2,5 mm |
| Peso | 1,70 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Radio de Giro del Rotante con Freno | 168 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Ruido | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Tamaño Pletina | 129x108 mm |
| Temperatura de trabajo | -30 a 150 °C |
| Tipo de eje | Eje Liso |
| Tornillo Sujeción | M12 |
| Velocidad Máxima | 4 Km/h |


Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net