Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

MIPG4 150 NPL5 - Soporte inoxidable giratorio, Sujeción por pletina, Rueda Nylon - Poliuretano


Código: 34-102/72

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soportes de acero inoxidable AISI 304 al niquel-cromo 18/8.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante inoxidables A2: DIN-933 M8x60 mm en ›80 a 125 mm y M12x80 mm en ›150 a 200 mm.
Casquillo inox. AISI 304: ›12x8,2x46 en ›80 a 125 mm y ›20x12,2x60 en ›150 a 200 mm. Acabados: Pulido brillante.

SOPORTES MODELO MIPG
Doble hilera de bolas (de acero inoxida- ble AISI 420B) protegidas por cazoletas envolventes y junta de retención de grasa.
Robusto pivote central (remachado) de acero inoxidable AISI 305.





Especificaciones

Altura Total	192 mm
Ancho Banda de Rodadura	45 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	58 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	300 Kg
Color banda de rodadura	Granate
Diámetro	150 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20,3 mm
Distancia Agujeros	105x80 mm
Dureza de la Banda	90 ±5º SHORE D
Eje Rueda	M10
Espesor Horquilla	2,0 mm
Espesor Pletina	2,5 mm
Peso	1,61 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante	127 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Tamaño Pletina	129x108 mm
Temperatura de trabajo	-40 a 280 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net