Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

MIPG4 200 PGL4-FD - Soporte inoxidable giratorio con freno, Sujeción por pletina, Rueda Plástico - Goma


Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo

Código: 34-102/77-FD

Soportes de acero inoxidable AISI 304 al niquel-cromo 18/8.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante inoxidables A2: DIN-933 M8x60 mm en ›80 a 125 mm y M12x80 mm en ›150 a 200 mm.
Casquillo inox. AISI 304: ›12x8,2x46 en ›80 a 125 mm y ›20x12,2x60 en ›150 a 200 mm.
Acabados: Pulido brillante.

SOPORTES MODELO MIPG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte:
Disponible en todos los rotantes giratorios: añadir FD a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.





Especificaciones

Altura Total	240 mm
Ancho Banda de Rodadura	45 mm
Banda de rodadura	Banda de Goma
Carga máxima soporte	200 Kg
Color banda de rodadura	Negro
Diámetro	200 mm
Distancia Agujeros	105x80 mm
Dureza de la Banda	82 ±3º SHORE A
Eje Rueda	M10
Espesor Horquilla	2,0 mm
Espesor Pletina	2,5 mm
Peso	2,00 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	150 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ ■ □ □
Tamaño Pletina	129x108 mm
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net