Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA PRODUCTO**

# MIPF4 080 PGL4 - Soporte inoxidable fijo, Sujeción por pletina, Rueda Plástico - Goma


Código: 34-103/06

Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo

Soportes de acero inoxidable AISI 304 al niquel-cromo 18/8.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante inoxidables A2: DIN-933 M8x60 mm en ø80 a 125 mm y M12x80 mm en ø150 a 200 mm.
Casquillo inox. AISI 304: ø12x8,2x46 en ø80 a 125 mm y ø20x12,2x60 en ø150 a 200 mm. Acabados: Pulido brillante.

SOPORTES MODELO MIPF
Soportes de acero inoxidable AISI 304 al niquel-cromo 18/8.





## Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 108 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 37 mm |
| Banda de rodadura | Banda de Goma |
| Carga máxima soporte | 60 Kg |
| Color banda de rodadura | Negro |
| Diámetro | 80 mm |
| Distancia Agujeros | 80x60 mm |
| Dureza de la Banda | 82 ±3º SHORE A |
| Eje Rueda | M8 |
| Espesor Horquilla | 2,0 mm |
| Espesor Pletina | 2 mm |
| Peso | 0,36 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ ■ □ |
| Radio de Giro del Rotante | 81 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ ■ □ □ |
| Ruido | ■ ■ ■ □ □ |
| Tamaño Pletina | 105x85 mm |
| Temperatura de trabajo | -20 a 60 °C |
| Tipo de eje | Eje Liso |
| Tornillo Sujeción | M8 |
| Velocidad Máxima | 4 Km/h |


Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net