Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

FTG4 080 NPB5 - Soporte giratorio, Sujeción por tornillo, Rueda Nylon - Poliuretano


Código: 34-618/2

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soporte giratorio de alta resistencia con orificio pasante, fabricado en chapa de gran espesor, estampada y galvanizada, con un grupo giratorio de doble corona de bolas, ensamblado y remachado en la parte superior.

SOPORTES MODELO FTG
Doble hilera de bolas de acero cromo protegidas por cazoletas envolventes y junta de retención de grasa en las dos hileras.





Especificaciones

Altura Total	108 mm
Ancho Banda de Rodadura	34 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	40 mm
Archivo 3D	https://ps.gayner.es/step/34-618.2_GAYNER.STEP
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	260 Kg
Color banda de rodadura	Granate
Diámetro	80 mm
Diámetro Cabeza	73 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	12,0 mm
Dureza de la Banda	96 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	3,5 mm
Peso	0,68 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante	83 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net