Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO


FTG4 080 HPB4-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por tornillo, Rueda Hierro - Poliuretano

Código: 34-620-FD

Soporte giratorio de alta resistencia con orificio pasante, fabricado en chapa de gran espesor, estampada y galvanizada, con un grupo giratorio de doble corona de bolas, ensamblado y remachado en la parte superior.

SOPORTES MODELO FTG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.





Tracción Manual | Tracción Mecánica | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella | Amortiguación

Especificaciones

Altura Total	108 mm
Ancho Banda de Rodadura	30 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	30 mm
Archivo 3D	https://ps.gayner.es/step/34-620-FD_GAYNER.STEP
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	225 Kg
Color banda de rodadura	Ocre
Diámetro	80 mm
Diámetro Cabeza	73 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	15,0 mm
Dureza de la Banda	93 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	3,5 mm
Peso	1,23 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante con Freno	113 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net