Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

FTG4 100 TXB4-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por tornillo, Rueda Termotex


Código: 34-628/2-FD

Tracción Manual | Ambientes húmedos | Altas y bajas temperaturas

Soporte giratorio de alta resistencia con orificio pasante, fabricado en chapa de gran espesor, estampada y galvanizada, con un grupo giratorio de doble corona de bolas, ensamblado y remachado en la parte superior.

SOPORTES MODELO FTG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.





Especificaciones

Altura Total	130 mm
Ancho Banda de Rodadura	35 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	38 mm
Archivo 3D	https://ps.gayner.es/step/34-628.2-FD_GAYNER.STEP
Banda de rodadura	Temperatura
Carga máxima soporte	180 Kg
Color banda de rodadura	Negro
Diámetro	100 mm
Diámetro Cabeza	73 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	12,0 mm
Dureza de la Banda	90 ±5º SHORE D
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	3,5 mm
Peso	1,15 Kg
Protección del suelo	■ ■ □ □ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	114 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ □ □ □
Ruido	■ ■ ■ ■ □
Temperatura de trabajo	-40 a 280 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net