Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA PRODUCTO**

# FTG4 100 TTT4-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por tornillo, Rueda Termofort


## Código: 34-628/3-FD

Tracción Manual | Ambientes húmedos | Altas y bajas temperaturas

Soporte giratorio de alta resistencia con orificio pasante, fabricado en chapa de gran espesor, estampada y galvanizada, con un grupo giratorio de doble corona de bolas, ensamblado y remachado en la parte superior.

SOPORTES MODELO FTG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.





### Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 130 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 35 mm |
| Ancho del Cubo del Núcleo | 45 mm |
| Archivo 3D | https://ps.gayner.es/step/34-628.3-FD_GAYNER.STEP |
| Banda de rodadura | Temperatura |
| Carga máxima soporte | 180 Kg |
| Color banda de rodadura | Castaño |
| Diámetro | 100 mm |
| Diámetro Cabeza | 73 mm |
| Diámetro del Cubo del Núcleo | 10,2 mm |
| Dureza de la Banda | 90 ±5º SHORE D |
| Eje Rueda | M8 |
| Espesor Horquilla | 3,5 mm |
| Peso | 0,95 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ □ □ □ |
| Radio de Giro del Rotante con Freno | 114 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ □ □ □ |
| Ruido | ■ ■ ■ ■ □ |
| Temperatura de trabajo | -40 a 350 °C |
| Tipo de eje | Eje Liso |
| Tornillo Sujeción | M12 |
| Velocidad Máxima | 4 Km/h |


Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net