Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

FTG4 125 NPL4-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por tornillo, Rueda Nylon - Poliuretano


Código: 34-656-FD

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soporte giratorio de alta resistencia con orificio pasante, fabricado en chapa de gran espesor, estampada y galvanizada, con un grupo giratorio de doble corona de bolas, ensamblado y remachado en la parte superior.

SOPORTES MODELO FTG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.





Especificaciones

Altura Total	151,5 mm
Ancho Banda de Rodadura	35 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	45 mm
Archivo 3D	https://ps.gayner.es/step/34-656-FD_GAYNER.STEP
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	230 Kg
Color banda de rodadura	Granate
Diámetro	125 mm
Diámetro Cabeza	73 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	15,2 mm
Dureza de la Banda	96 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	3,5 mm
Peso	1,10 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante con Freno	128 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net