Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

FTG4 125 APB4 - Soporte giratorio, Sujeción por tornillo, Rueda Aluminio - Poliuretano


Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Código: 34-660

Soporte giratorio de alta resistencia con orificio pasante, fabricado en chapa de gran espesor, estampada y galvanizada, con un grupo giratorio de doble corona de bolas, ensamblado y remachado en la parte superior.

SOPORTES MODELO FTG
Doble hilera de bolas de acero cromo protegidas por cazoletas envolventes y junta de retención de grasa en las dos hileras.





Especificaciones

Altura Total	151,5 mm
Ancho Banda de Rodadura	38 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	41 mm
Archivo 3D	https://ps.gayner.es/step/34-660_GAYNER.STEP
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	300 Kg
Color banda de rodadura	Ocre
Diámetro	125 mm
Diámetro Cabeza	73 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	15,0 mm
Dureza de la Banda	93 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	3,5 mm
Peso	1,42 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ □ □
Radio de Giro del Rotante	113,5 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ ■ □ □
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net