Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

FTG4 125 HFB4-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por tornillo, Rueda Hierro fundido

Tracción Manual


Altas y bajas temperaturas

Código: 34-662-FD

Soporte giratorio de alta resistencia con orificio pasante, fabricado en chapa de gran espesor, estampada y galvanizada, con un grupo giratorio de doble corona de bolas, ensamblado y remachado en la parte superior.

SOPORTES MODELO FTG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.





Especificaciones

Altura Total	151,5 mm
Ancho Banda de Rodadura	38 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	45 mm
Archivo 3D	https://ps.gayner.es/step/34-662-FD_GAYNER.STEP
Banda de rodadura	Metálicas
Carga máxima soporte	300 Kg
Color banda de rodadura	Metálico
Diámetro	125 mm
Diámetro Cabeza	73 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20,0 mm
Dureza de la Banda	180 a 220 HB
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	3,5 mm
Peso	2,65 Kg
Protección del suelo	■ □ □ □ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	128 mm
Resistencia Rodadura	■ □ □ □ □
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Temperatura de trabajo	-90 a 600 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net