Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA PRODUCTO**

# FPG4 100 NYL6 - Soporte giratorio, Sujeción por pletina, Rueda Nylon

Código: 34-732/2


Tracción Manual

Ambientes húmedos

Soporte giratorio de alta resistencia con placa de chapa de gran espesor, estampada y galvanizada, equipado con un grupo giratorio de doble corona de bolas, ensamblado y remachado en la parte superior.

SOPORTES MODELO FPG
Doble hilera de bolas de acero cromo protegidas por cazoletas envolventes y junta de retención de grasa en las dos hileras. Robusto pivote central remachado de acero.





## Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 130 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 35 mm |
| Ancho del Cubo del Núcleo | 44 mm |
| Archivo 3D | https://ps.gayner.es/step/34-732.2_GAYNER.STEP |
| Banda de rodadura | Banda de Nylon |
| Carga máxima soporte | 300 Kg |
| Color banda de rodadura | Blanco |
| Diámetro | 100 mm |
| Diámetro del Cubo del Núcleo | 20,2 mm |
| Distancia Agujeros | 80x60 mm |
| Dureza de la Banda | 70º SHORE D |
| Eje Rueda | M8 |
| Espesor Horquilla | 3,5 mm |
| Espesor Pletina | 4 mm |
| Peso | 0,94 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ □ □ |
| Radio de Giro del Rotante | 92 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ □ □ □ |
| Ruido | ■ ■ ■ ■ □ |
| Tamaño Pletina | 100x84 mm |
| Temperatura de trabajo | -25 a 80 °C |
| Tipo de eje | Eje Liso |
| Tornillo Sujeción | M8 |
| Velocidad Máxima | 4 Km/h |



Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net