Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

FPG4 100 APB4-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por pletina, Rueda Aluminio - Poliuretano


Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Código: 34-738-FD

Soporte giratorio de alta resistencia con placa de chapa de gran espesor, estampada y galvanizada, equipado con un grupo giratorio de doble corona de bolas, ensamblado y remachado en la parte superior.

SOPORTES MODELO FPG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.





Especificaciones

Altura Total	130 mm
Ancho Banda de Rodadura	30 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	40 mm
Archivo 3D	https://ps.gayner.es/step/34-738-FD_GAYNER.STEP
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	200 Kg
Color banda de rodadura	Ocre
Diámetro	100 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	12,0 mm
Distancia Agujeros	80x60 mm
Dureza de la Banda	93 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	3,5 mm
Espesor Pletina	4 mm
Peso	1,20 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante con Freno	114 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Tamaño Pletina	100x84 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M8
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net