Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA PRODUCTO**

# FPF4 125 TLL4 - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Termonyl


Código: 34-749

Tracción Manual | Ambientes húmedos | Altas y bajas temperaturas

Soporte giratorio de alta resistencia con placa de chapa de gran espesor, estampada y galvanizada, equipado con un grupo giratorio de doble corona de bolas, ensamblado y remachado en la parte superior.

SOPORTES MODELO FPF
Soporte fijo de alta resistencia, fabricado en chapa de gran espesor, estampada y galvanizada.





## Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 156 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 40 mm |
| Ancho del Cubo del Núcleo | 45 mm |
| Archivo 3D | https://ps.gayner.es/step/34-749_GAYNER.STEP |
| Banda de rodadura | Temperatura |
| Carga máxima soporte | 250 Kg |
| Color banda de rodadura | Blanco |
| Diámetro | 125 mm |
| Diámetro del Cubo del Núcleo | 15,2 mm |
| Distancia Agujeros | 80x60 mm |
| Dureza de la Banda | 85 ±5º SHORE A |
| Eje Rueda | M8 |
| Espesor Horquilla | 3,5 mm |
| Espesor Pletina | 4 mm |
| Peso | 0,69 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ □ □ |
| Radio de Giro del Rotante | 115,5 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ □ □ □ |
| Ruido | ■ ■ ■ ■ □ |
| Tamaño Pletina | 100x84 mm |
| Temperatura de trabajo | -30 a 150 °C |
| Tipo de eje | Eje Liso |
| Tornillo Sujeción | M8 |
| Velocidad Máxima | 4 Km/h |


Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net