Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

FIPF4 080 NPL5 - Soporte inoxidable fijo, Sujeción por pletina, Rueda Nylon - Poliuretano


Código: 34-903/04

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soporte giratorio de alta resistencia con placa para ambientes corrosivos, fabricado en chapa de gran espesor de acero inoxidable estampado, con grupo giratorio de doble corona de bolas.
Ensamblado con remache de acero inoxidable.
Con grasa para altas temperaturas: + 280° C.

SOPORTES MODELO FIPF
Soporte fijo de alta resistencia, fabricado en chapa de acero inoxidable estampa- do de gran espesor.





Especificaciones

Altura Total	113 mm
Ancho Banda de Rodadura	34 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	39 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	260 Kg
Color banda de rodadura	Granate
Diámetro	80 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	12,2 mm
Distancia Agujeros	80x60 mm
Dureza de la Banda	96 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	3,0 mm
Espesor Pletina	3 mm
Peso	1,00 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante	83 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Tamaño Pletina	100x84 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M8
Velocidad Máxima	4 Km/h

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net