Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

FIPF4 125 NYL5 - Soporte inoxidable fijo, Sujeción por pletina, Rueda Nylon

Código: 34-903/18


Tracción Manual

Ambientes húmedos

Soporte giratorio de alta resistencia con placa para ambientes corrosivos, fabricado en chapa de gran espesor de acero inoxidable estampado, con grupo giratorio de doble corona de bolas.
Ensamblado con remache de acero inoxidable.
Con grasa para altas temperaturas: + 280° C.

SOPORTES MODELO FIPF
Soporte fijo de alta resistencia, fabricado en chapa de acero inoxidable estampa- do de gran espesor.





Especificaciones

Altura Total	128 mm
Ancho Banda de Rodadura	37 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	45 mm
Banda de rodadura	Banda de Nylon
Carga máxima soporte	300 Kg
Color banda de rodadura	Blanco
Diámetro	125 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	15,3 mm
Distancia Agujeros	80x60 mm
Dureza de la Banda	70º SHORE D
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	3 mm
Espesor Pletina	3 mm
Peso	1,00 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante	115,5 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Tamaño Pletina	100x84 mm
Temperatura de trabajo	-25 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M8
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net