Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO


MPG5 125 NCB5-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por pletina, Rueda Nylon - Caucho

Código: 35-000/4-FD

Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M-12x85mm. Casquillo ø20x12,2x61mm.
Pasadores de montaje para cojinete a bolas.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MPG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Disponible en todos los rotantes giratorios.



Especificaciones

Altura Total	165 mm
Ancho Banda de Rodadura	45 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	56 mm
Archivo 3D	https://ps.gayner.es/step/35-000.4-FD_GAYNER.STEP
Banda de rodadura	Banda de Caucho
Carga máxima soporte	300 Kg
Color banda de rodadura	Azul
Diámetro	125 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20,0 mm
Distancia Agujeros	105x80/75 mm
Dureza de la Banda	70 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	3,5 mm
Espesor Pletina	4 mm
Peso	1,79 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante con Freno	117 mm
Resistencia Rodadura	■ ■
Ruido	■ ■
Tamaño Pletina	135x110 mm
Temperatura de trabajo	-20 a 50 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M10
Velocidad Máxima	6 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net