Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA PRODUCTO**

# MPF5 100 NYB6 - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Nylon

Código: 35-001


Tracción Manual

Ambientes húmedos

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M-12x85mm. Casquillo ø20x12,2x61mm.
Pasadores de montaje para cojinete a bolas.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MPF
Soportes de acero estampado de 3,5 mm. de espesor.





## Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 140 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 40 mm |
| Ancho del Cubo del Núcleo | 44 mm |
| Archivo 3D | https://ps.gayner.es/step/35-001_GAYNER.STEP |
| Banda de rodadura | Banda de Nylon |
| Carga máxima soporte | 400 Kg |
| Color banda de rodadura | Blanco |
| Diámetro | 100 mm |
| Diámetro del Cubo del Núcleo | 15,0 mm |
| Distancia Agujeros | 105x80/75 mm |
| Dureza de la Banda | 70º SHORE D |
| Eje Rueda | M12 |
| Espesor Horquilla | 3,5 mm |
| Espesor Pletina | 4 mm |
| Peso | 0,71 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ □ □ |
| Radio de Giro del Rotante | 95 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ □ □ □ |
| Ruido | ■ ■ ■ ■ □ |
| Tamaño Pletina | 135x110 mm |
| Temperatura de trabajo | -25 a 80 °C |
| Tipo de eje | Eje Bolas |
| Tornillo Sujeción | M10 |
| Velocidad Máxima | 4 Km/h |



Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net