Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

MPG5 160 ACB5 - Soporte giratorio, Sujeción por pletina, Rueda Aluminio - Caucho


Código: 35-020

Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M-12x85mm. Casquillo ø20x12,2x61mm.
Pasadores de montaje para cojinete a bolas.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MPG
Doble hilera de bolas de acero cromo protegidas por cazoletas envolventes y junta de retención de grasa.
Robusto pivote central de acero de ø20mm. Blocaje del pivote por deformación rotacional.





Especificaciones

Altura Total	196 mm
Ancho Banda de Rodadura	50 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	60 mm
Archivo 3D	https://ps.gayner.es/step/35-020_GAYNER.STEP
Banda de rodadura	Banda de Caucho
Carga máxima soporte	350 Kg
Color banda de rodadura	Negro
Diámetro	160 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20,0 mm
Distancia Agujeros	105x80/75 mm
Dureza de la Banda	73 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	3,5 mm
Espesor Pletina	4 mm
Peso	2,24 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante	135 mm
Resistencia Rodadura	■ ■
Ruido	■ ■
Tamaño Pletina	135x110 mm
Temperatura de trabajo	-20 a 50 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M10
Velocidad Máxima	6 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net