Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA PRODUCTO**

# MPG5 160 APB5-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por pletina, Rueda Aluminio - Poliuretano


Código: 35-024-FD

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M-12x85mm. Casquillo ø20x12,2x61mm.
Pasadores de montaje para cojinete a bolas.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MPG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Disponible en todos los rotantes giratorios.





## Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 196 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 50 mm |
| Ancho del Cubo del Núcleo | 60 mm |
| Archivo 3D | https://ps.gayner.es/step/35-024-FD_GAYNER.STEP |
| Banda de rodadura | Banda de Poliuretano |
| Carga máxima soporte | 400 Kg |
| Color banda de rodadura | Ocre |
| Diámetro | 160 mm |
| Diámetro del Cubo del Núcleo | 20,0 mm |
| Distancia Agujeros | 105x80/75 mm |
| Dureza de la Banda | 93 ±2º SHORE A |
| Eje Rueda | M12 |
| Espesor Horquilla | 3,5 mm |
| Espesor Pletina | 4 mm |
| Peso | 2,93 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Radio de Giro del Rotante con Freno | 135 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Ruido | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Tamaño Pletina | 135x110 mm |
| Temperatura de trabajo | -30 a 80 °C |
| Tipo de eje | Eje Bolas |
| Tornillo Sujeción | M10 |
| Velocidad Máxima | 4 Km/h |


Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net