Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

MPG5 200 TXS5-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por pletina, Rueda Termotex


Código: 35-050/4-FD

Tracción Manual | Ambientes húmedos | Altas y bajas temperaturas

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M-12x85mm. Casquillo ø20x12,2x61mm.
Pasadores de montaje para cojinete a bolas.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MPG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Disponible en todos los rotantes giratorios.





Especificaciones

Altura Total	238 mm
Ancho Banda de Rodadura	50 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	58 mm
Archivo 3D	https://ps.gayner.es/step/35-050.4-FD_GAYNER.STEP
Banda de rodadura	Temperatura
Carga máxima soporte	250 Kg
Color banda de rodadura	Negro
Diámetro	200 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20,2 mm
Distancia Agujeros	105x80/75 mm
Dureza de la Banda	90 ±5º SHORE A
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	3,5 mm
Espesor Pletina	4 mm
Peso	3,06 Kg
Protección del suelo	■ ■ □ □ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	165 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ □ □ □
Ruido	■ ■ ■ ■ □
Tamaño Pletina	135x110 mm
Temperatura de trabajo	-40 a 280 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M10
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net