Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

MPF5 200 TLL5 - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Termonyl


Código: 35-051

Tracción Manual | Ambientes húmedos | Altas y bajas temperaturas

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M-12x85mm. Casquillo ø20x12,2x61mm.
Pasadores de montaje para cojinete a bolas.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MPF
Soportes de acero estampado de 3,5 mm. de espesor.





Especificaciones

Altura Total	238 mm
Ancho Banda de Rodadura	50 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	60 mm
Archivo 3D	https://ps.gayner.es/step/35-051_GAYNER.STEP
Banda de rodadura	Temperatura
Carga máxima soporte	400 Kg
Color banda de rodadura	Blanco
Diámetro	200 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20,2 mm
Distancia Agujeros	105x80/75 mm
Dureza de la Banda	85 ±5º SHORE A
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	3,5 mm
Espesor Pletina	4 mm
Peso	1,57 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ □ □
Radio de Giro del Rotante	165 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ □ □ □
Ruido	■ ■ ■ ■ □
Tamaño Pletina	135x110 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 150 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M10
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net