Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

MPG5 250 ACB5-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por pletina, Rueda Aluminio - Caucho


Código: 35-058/44-FD

Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M-12x85mm. Casquillo ø20x12,2x61mm.
Pasadores de montaje para cojinete a bolas.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MPG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Disponible en todos los rotantes giratorios.





Especificaciones

Altura Total	290 mm
Ancho Banda de Rodadura	50 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	60 mm
Archivo 3D	https://ps.gayner.es/step/35-058.44-FD_GAYNER.STEP
Banda de rodadura	Banda de Caucho
Carga máxima soporte	400 Kg
Color banda de rodadura	Negro
Diámetro	250 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	25,0 mm
Distancia Agujeros	105x80/75 mm
Dureza de la Banda	73 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	3,5 mm
Espesor Pletina	4 mm
Peso	4,40 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante con Freno	190 mm
Resistencia Rodadura	■ ■
Ruido	■ ■
Tamaño Pletina	135x110 mm
Temperatura de trabajo	-20 a 50 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M10
Velocidad Máxima	6 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net