Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

MPF5 250 PGL5 - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Plástico - Goma


Código: 35-059

Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M-12x85mm. Casquillo ø20x12,2x61mm.
Pasadores de montaje para cojinete a bolas.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MPF
Soportes de acero estampado de 3,5 mm. de espesor.





Especificaciones

Altura Total	290 mm
Ancho Banda de Rodadura	50 mm
Archivo 3D	https://ps.gayner.es/step/35-059_GAYNER.STEP
Carga máxima soporte	400 Kg
Diámetro	250 mm
Distancia Agujeros	105x80/75 mm
Dureza de la Banda	82 ±3º SHORE A
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	3,5 mm
Peso	1,68 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante	190 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ ■ □ □
Tamaño Pletina	135x110 mm
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M10
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net