Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

MIPF5 125 NPX5 - Soporte inoxidable fijo, Sujeción por pletina, Rueda Nylon - Poliuretano


Código: 35-317

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soporte giratorio de alta resistencia con placa para ambientes corrosivos, fabricado en chapa de gran espesor de acero inoxidable estampado, con grupo giratorio de doble corona de bolas.
Ensamblado con remache de acero inoxidable.
Con grasa para altas temperaturas: + 280° C.

SOPORTES MODELO MIPF
Soportes de acero inoxidable AISI 304 de 3,0 mm. de espesor.





Especificaciones

Altura Total	165 mm
Ancho Banda de Rodadura	40 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	58 mm
Archivo 3D	https://ps.gayner.es/step/35-317_GAYNER.STEP
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	350 Kg
Color banda de rodadura	Granate
Diámetro	125 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20,2 mm
Distancia Agujeros	105x80/75 mm
Dureza de la Banda	96 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	2,5 mm
Espesor Pletina	2,5 mm
Peso	0,88 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante	100,5 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Tamaño Pletina	135x110 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Rodillos Inox
Tornillo Sujeción	M10
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net