Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

MIPG5 150 NSL5 - Soporte inoxidable giratorio, Sujeción por pletina, Rueda Nylon - Superlast


Código: 35-352

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soporte giratorio de alta resistencia con placa para ambientes corrosivos, fabricado en chapa de gran espesor de acero inoxidable estampado, con grupo giratorio de doble corona de bolas.
Ensamblado con remache de acero inoxidable.
Con grasa para altas temperaturas: + 280° C.

SOPORTES MODELO MIPG
Doble hilera de bolas (de acero inoxidable AISI 420B) protegidas por cazoletas envolventes y junta de retención de grasa.
Robusto pivote central (remachado) de acero.





Especificaciones

Altura Total	190 mm
Ancho Banda de Rodadura	40 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	59 mm
Archivo 3D	https://ps.gayner.es/step/35-352_GAYNER.STEP
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	300 Kg
Color banda de rodadura	Azul
Diámetro	150 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20,2 mm
Distancia Agujeros	105x80/75 mm
Dureza de la Banda	80 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	2,5 mm
Espesor Pletina	2,5 mm
Peso	1,78 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante	127 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ □ □ □
Tamaño Pletina	135x110 mm
Temperatura de trabajo	-20 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M10
Velocidad Máxima	6 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net