Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA PRODUCTO**

# MIPF5 150 NSL5 - Soporte inoxidable fijo, Sujeción por pletina, Rueda Nylon - Superlast


## Código: 35-353

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soporte giratorio de alta resistencia con placa para ambientes corrosivos, fabricado en chapa de gran espesor de acero inoxidable estampado, con grupo giratorio de doble corona de bolas.
Ensamblado con remache de acero inoxidable.
Con grasa para altas temperaturas: + 280° C.

SOPORTES MODELO MIPF
Soportes de acero inoxidable AISI 304 de 3,0 mm. de espesor.





### Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 190 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 40 mm |
| Ancho del Cubo del Núcleo | 59 mm |
| Archivo 3D | https://ps.gayner.es/step/35-353_GAYNER.STEP |
| Banda de rodadura | Banda de Poliuretano |
| Carga máxima soporte | 300 Kg |
| Color banda de rodadura | Azul |
| Diámetro | 150 mm |
| Diámetro del Cubo del Núcleo | 20,2 mm |
| Distancia Agujeros | 105x80/75 mm |
| Dureza de la Banda | 80 ±2º SHORE A |
| Eje Rueda | M12 |
| Espesor Horquilla | 2,5 mm |
| Espesor Pletina | 2,5 mm |
| Peso | 1,38 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ ■ □ |
| Radio de Giro del Rotante | 127 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ ■ □ □ |
| Ruido | ■ ■ □ □ □ |
| Tamaño Pletina | 135x110 mm |
| Temperatura de trabajo | -20 a 80 °C |
| Tipo de eje | Eje Liso |
| Tornillo Sujeción | M10 |
| Velocidad Máxima | 6 Km/h |


Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net