MIPG5 200 NYL4-FD - Soporte inoxidable giratorio con freno, Sujeción por pletina, Rueda Nylon

Código: 35-374-FD


Tracción Manual

Ambientes húmedos

Soporte giratorio de alta resistencia con placa para ambientes corrosivos, fabricado en chapa de gran espesor de acero inoxidable estampado, con grupo giratorio de doble corona de bolas.
Ensamblado con remache de acero inoxidable.
Con grasa para altas temperaturas: + 280° C.

SOPORTES MODELO MIPG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte:
Disponible en todos los rotantes giratorios: añadir FD a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.





Especificaciones

Altura Total	240 mm
Ancho Banda de Rodadura	50 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	58 mm
Archivo 3D	https://ps.gayner.es/step/35-374-FD_GAYNER.STEP
Banda de rodadura	Banda de Nylon
Carga máxima soporte	400 Kg
Color banda de rodadura	Blanco
Diámetro	200 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20,3 mm
Distancia Agujeros	105x80/75 mm
Dureza de la Banda	70º SHORE D
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	2,5 mm
Espesor Pletina	2,5 mm
Peso	2,17 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante con Freno	155 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Tamaño Pletina	135x110 mm
Temperatura de trabajo	-25 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M10
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net