Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

KPG5 125 APBB5 - Soporte giratorio, Sujeción por pletina, Rueda Aluminio - Poliuretano balonada


Código: 35-442/2

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella | Balonadas

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M-12x85mm.
Casquillo: ø20x12,2x61mm.
Pasadores de montaje para cojinete a bolas.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO KPG
Doble hilera de bolas de acero al cromo protegidas por cazoletas envolventes y junta de retención de grasa. Robusto pivote central de acero de ø20 mm. con sujeción por roscado y punzado.
Sistema antigiro.





Especificaciones

Altura Total	164 mm
Ancho Banda de Rodadura	50 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	56 mm
Archivo 3D	https://ps.gayner.es/step/35-442.2_GAYNER.STEP
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	350 Kg
Color banda de rodadura	Ocre
Diámetro	125 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20,0 mm
Distancia Agujeros	105x80 mm
Dureza de la Banda	93 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	4,0 mm
Espesor Pletina	6 mm
Peso	2,58 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ □ □
Radio de Giro del Rotante	117,5 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ ■ □ □
Tamaño Pletina	135x110 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	16 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net