Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA PRODUCTO**

# KPG5 150 HFB6 - Soporte giratorio, Sujeción por pletina, Rueda Hierro fundido

## Código: 35-514


Tracción Manual

Altas y bajas temperaturas

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M-12x85mm.
Casquillo: ø20x12,2x61mm.
Pasadores de montaje para cojinete a bolas.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO KPG
Doble hilera de bolas de acero al cromo protegidas por cazoletas envolventes y junta de retención de grasa. Robusto pivote central de acero de ø20 mm. con sujeción por roscado y punzado.
Sistema antigiro.





### Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 194 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 50 mm |
| Ancho del Cubo del Núcleo | 60 mm |
| Archivo 3D | https://ps.gayner.es/step/35-514_GAYNER.STEP |
| Banda de rodadura | Metálicas |
| Carga máxima soporte | 800 Kg |
| Color banda de rodadura | Metálico |
| Diámetro | 150 mm |
| Diámetro del Cubo del Núcleo | 20,0 mm |
| Distancia Agujeros | 105x80 mm |
| Dureza de la Banda | 180 a 220 HB |
| Eje Rueda | M12 |
| Espesor Horquilla | 4,0 mm |
| Espesor Pletina | 6 mm |
| Peso | 5,30 Kg |
| Protección del suelo | ■ □ □ □ □ |
| Radio de Giro del Rotante | 130 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ □ □ □ □ |
| Ruido | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Tamaño Pletina | 135x110 mm |
| Temperatura de trabajo | -90 a 600 °C |
| Tipo de eje | Eje Bolas |
| Tornillo Sujeción | M12 |
| Velocidad Máxima | 4 Km/h |


Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net