Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

KPG5 200 NPL5-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por pletina, Rueda Nylon - Poliuretano


Código: 35-574-FD

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M-12x85mm.
Casquillo: ø20x12,2x61mm.
Pasadores de montaje para cojinete a bolas.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO KPG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.





Especificaciones

Altura Total	239 mm
Ancho Banda de Rodadura	50 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	58 mm
Archivo 3D	https://ps.gayner.es/step/35-574-FD_GAYNER.STEP
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	700 Kg
Color banda de rodadura	Granate
Diámetro	200 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20,3 mm
Distancia Agujeros	105x80 mm
Dureza de la Banda	92 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	4,0 mm
Espesor Pletina	6 mm
Peso	3,20 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante con Freno	150 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Tamaño Pletina	135x110 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net