Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

KPF5 200 HFB6 - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Hierro fundido

Código: 35-605


Tracción Manual

Altas y bajas temperaturas

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M-12x85mm. Casquillo: ø20x12,2x61mm.
Pasadores de montaje para cojinete a bolas.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO KPF
Soportes de acero estampado de 3,5 mm. de espesor.





Especificaciones

Altura Total	239 mm
Ancho Banda de Rodadura	50 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	60 mm
Archivo 3D	https://ps.gayner.es/step/35-605_GAYNER.STEP
Banda de rodadura	Metálicas
Carga máxima soporte	800 Kg
Color banda de rodadura	Metálico
Diámetro	200 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20,0 mm
Distancia Agujeros	105x80 mm
Dureza de la Banda	180 a 220 HB
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	4,0 mm
Espesor Pletina	6 mm
Peso	5,97 Kg
Protección del suelo	■ □ □ □ □
Radio de Giro del Rotante	155 mm
Resistencia Rodadura	■ □ □ □ □
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Tamaño Pletina	135x110 mm
Temperatura de trabajo	-90 a 600 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net