Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

KIPG5 125 NYL6 - Soporte inoxidable giratorio, Sujeción por pletina, Rueda Nylon

Código: 35-860


Tracción Manual

Ambientes húmedos

Soporte giratorio de alta resistencia con placa para ambientes corrosivos, fabricado en chapa de gran espesor de acero inoxidable estampado, con grupo giratorio de doble corona de bolas.
Ensamblado con tornillo de acero inoxidable A2 y tuerca hexagonal.
Con grasa para altas temperaturas: + 280° C.

SOPORTES MODELO KIPG/span>
Doble hilera de bolas (de acero inoxida- ble AISI 420B) protegidas por cazoletas envolventes y junta de retención de grasa.
Soporte fijo de alta resistencia, fabricado en chapa de acero inoxidable estampado de gran espesor.
Robusto pivote central de acero de ›20 mm. (con sujeción por roscado y punzado). Sistema antigiro.





Especificaciones

Altura Total	164 mm
Ancho Banda de Rodadura	43 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	58 mm
Archivo 3D	https://ps.gayner.es/step/35-860_GAYNER.STEP
Banda de rodadura	Banda de Nylon
Carga máxima soporte	650 Kg
Color banda de rodadura	Blanco
Diámetro	125 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20,2 mm
Distancia Agujeros	105x80 mm
Dureza de la Banda	70º SHORE D
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	3,5 mm
Espesor Pletina	4 mm
Peso	1,86 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante con Freno	158 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Tamaño Pletina	132x110 mm
Temperatura de trabajo	-25 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net