Gayner®
soluciones en movimiento


FICHA TÉCNICA PRODUCTO


HAPF6 125 APBB5 - Soporte fijo con amortiguación, Sujeción por pletina, Rueda Aluminio - Poliuretano balonada

Código: 36-769

Tracción Manual | Tracción Mecánica | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella | Balonadas

Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN 933 M12x85mm.
SOPORTES MODELO HAPF
Sujeción del soporte por pletina (HAPF6) de acero estampado 6,5 mm de espesor. Horquilla de acero estampado de 5 mm. de espesor electrosoldada a la pletina.





Especificaciones

Altura Total	178 mm
Ancho Banda de Rodadura	50 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	60 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	400 Kg
Color banda de rodadura	Verde
Diámetro	125 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20,0 mm
Distancia Agujeros	105x75/80 mm
Dureza de la Banda	83 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	6,0 mm
Espesor Pletina	7 mm
Peso	1,84 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante	143 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ □ □ □
Ruido	■ ■ □ □ □
Tamaño Pletina	135x110 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M10
Velocidad Máxima	16 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net