Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

QPF6 125 HGB5 - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Hierro - Goma


Código: 36-813/02

Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo

Soportes de acero estampado y electrosoldado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante calidad 8.8: DIN-933 M12x90mm.
Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO QPF
Horquilla de acero estampado de 6,0 mm. de esposor electrosoldada (interior + exterior) a la pletina.





Especificaciones

Altura Total	177 mm
Ancho Banda de Rodadura	70 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	60 mm
Archivo 3D	https://ps.gayner.es/step/36-813.02_GAYNER.STEP
Banda de rodadura	Banda de Goma
Carga máxima soporte	275 Kg
Color banda de rodadura	Negro
Diámetro	125 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20,0 mm
Distancia Agujeros	121/105x80/59 mm
Dureza de la Banda	75 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	6,0 mm
Espesor Pletina	8 mm
Peso	3,08 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante	115 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Tamaño Pletina	150x110 mm
Temperatura de trabajo	-20 a 70 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	16 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net