Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

QPG6 200 NYL6 - Soporte giratorio, Sujeción por pletina, Rueda Nylon

Código: 36-828


Tracción Manual

Ambientes húmedos

Soportes de acero estampado y electrosoldado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante calidad 8.8: DIN-933 M12x90mm. Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO QPG
Cabeza giratoria de acero forjado y mecanizado, una pista de bolas endurecida con mecanizado de precisión, rellena de grasa totalmente sellada y provista de engrasador.
Giro axial del soporte sin pivote central. Horquilla de acero estampado electro- soldada (interior + exterior) a la cabeza giratoria.





Especificaciones

Altura Total	250 mm
Ancho Banda de Rodadura	45 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	58 mm
Banda de rodadura	Banda de Nylon
Carga máxima soporte	1.000 Kg
Color banda de rodadura	Blanco
Diámetro	200 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20,3 mm
Distancia Agujeros	121/105x80/59 mm
Dureza de la Banda	70º SHORE D
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	6,0 mm
Espesor Pletina	8 mm
Peso	3,84 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante	165 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Tamaño Pletina	150x110 mm
Temperatura de trabajo	-25 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net