Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

QPF6 250 NYB6 - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Nylon

Código: 36-835


Tracción Manual

Ambientes húmedos

Soportes de acero estampado y electrosoldado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante calidad 8.8: DIN-933 M12x90mm.
Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO QPF
Horquilla de acero estampado de 6,0 mm. de esposor electrosoldada (interior + exterior) a la pletina.





Especificaciones

Altura Total	300 mm
Ancho Banda de Rodadura	60 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	67 mm
Archivo 3D	https://ps.gayner.es/step/36-835_GAYNER.STEP
Banda de rodadura	Banda de Nylon
Carga máxima soporte	1.200 Kg
Color banda de rodadura	Blanco
Diámetro	250 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	25,0 mm
Distancia Agujeros	121/105x80/59 mm
Dureza de la Banda	70º SHORE D
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	6,0 mm
Espesor Pletina	8 mm
Peso	3,26 Kg
Protección del suelo	■ ■ □ □ □
Radio de Giro del Rotante	197 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ □ □ □
Ruido	■ ■ ■ ■ □
Tamaño Pletina	150x110 mm
Temperatura de trabajo	-25 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net