Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA PRODUCTO**

# QPG6 085 HPB6 - Soporte giratorio, Sujeción por pletina, Rueda Hierro - Poliuretano


## Código: 36-850

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella | Amortiguación

Soportes de acero estampado y electrosoldado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante calidad 8.8: DIN-933 M12x90mm. Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO QPG
Cabeza giratoria de acero forjado y mecanizado, una pista de bolas endurecida con mecanizado de precisión, rellena de grasa totalmente sellada y provista de engrasador.
Giro axial del soporte sin pivote central. Horquilla de acero estampado electro- soldada (interior + exterior) a la cabeza giratoria.





### Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 144 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 60 mm |
| Archivo 3D | https://ps.gayner.es/step/36-850_GAYNER.STEP |
| Carga máxima soporte | 600 Kg |
| Color banda de rodadura | Ocre |
| Diámetro | 85 mm |
| Distancia Agujeros | 121/105x80/59 mm |
| Dureza de la Banda | 93 ±2º SHORE A |
| Eje Rueda | M12 |
| Espesor Horquilla | 6,0 mm |
| Espesor Pletina | 8 mm |
| Peso | 2,99 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Radio de Giro del Rotante | 85 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Ruido | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Tamaño Pletina | 150x110 mm |
| Temperatura de trabajo | -30 a 80 °C |
| Tipo de eje | Eje Bolas |
| Tornillo Sujeción | M12 |
| Velocidad Máxima | 4 Km/h |


Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net