Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA PRODUCTO**

# QPF6 250 HFB6 - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Hierro fundido

Código: 36-871


Tracción Manual

Altas y bajas temperaturas

Soportes de acero estampado y electrosoldado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante calidad 8.8: DIN-933 M12x90mm.
Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO QPF
Horquilla de acero estampado de 6,0 mm. de esposor electrosoldada (interior + exterior) a la pletina.





## Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 300 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 50 mm |
| Ancho del Cubo del Núcleo | 60 mm |
| Archivo 3D | https://ps.gayner.es/step/36-871_GAYNER.STEP |
| Banda de rodadura | Metálicas |
| Carga máxima soporte | 1.500 Kg |
| Color banda de rodadura | Metálico |
| Diámetro | 250 mm |
| Diámetro del Cubo del Núcleo | 25,0 mm |
| Distancia Agujeros | 121/105x80/59 mm |
| Dureza de la Banda | 180 a 220 HB |
| Eje Rueda | M12 |
| Espesor Horquilla | 6,0 mm |
| Espesor Pletina | 8 mm |
| Peso | 8,16 Kg |
| Protección del suelo | ■ □ □ □ □ |
| Radio de Giro del Rotante | 197 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ □ □ □ □ |
| Ruido | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Tamaño Pletina | 150x110 mm |
| Temperatura de trabajo | -90 a 600 °C |
| Tipo de eje | Eje Bolas |
| Tornillo Sujeción | M12 |
| Velocidad Máxima | 4 Km/h |


Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net