Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

QDPG6 150 NYB6-FS - Soporte doble giratorio con freno simple, Sujeción por pletina, Rueda Nylon

Código: 36-926-FS


Tracción Manual

Ambientes húmedos

Soportes de acero estampado y electrosoldado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante calidad 8.8: DIN-933 M12x90mm. Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO QPDG-FS
Blocaje de la rueda por pedal de acero. Disponible en todos los rotantes giratorios.





Especificaciones

Altura Total	200 mm
Ancho Banda de Rodadura	50x2 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	60 mm
Archivo 3D	https://ps.gayner.es/step/36-926-FS_GAYNER.STEP
Banda de rodadura	Banda de Nylon
Carga máxima soporte	1.800 Kg
Color banda de rodadura	Blanco
Diámetro	150 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20,0 mm
Distancia Agujeros	121/105x80/59 mm
Dureza de la Banda	70º SHORE D
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	6,0 mm
Espesor Pletina	8 mm
Peso	6,48 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante con Freno	235 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Tamaño Pletina	150x110 mm
Temperatura de trabajo	-25 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net