Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA PRODUCTO**

# QDPG6 200 NYB6 - Soporte doble giratorio, Sujeción por pletina, Rueda Nylon

Tracción Manual


Ambientes húmedos

## Código: 36-928

Soportes de acero estampado y electrosoldado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante calidad 8.8: DIN-933 M12x90mm. Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO QPDG
Cabeza giratoria de acero forjado y mecanizado, una pista de bolas endurecida con mecanizado de precisión, rellena de grasa totalmente sellada y provista de engrasador.
Giro axial del soporte sin pivote central. Horquilla de acero estampado electrosoldada (interior + exterior) a la cabeza giratoria.





### Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 250 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 50x2 mm |
| Ancho del Cubo del Núcleo | 60 mm |
| Archivo 3D | https://ps.gayner.es/step/36-928_GAYNER.STEP |
| Banda de rodadura | Banda de Nylon |
| Carga máxima soporte | 2.000 Kg |
| Color banda de rodadura | Blanco |
| Diámetro | 200 mm |
| Diámetro del Cubo del Núcleo | 20,0 mm |
| Distancia Agujeros | 121/105x80/59 mm |
| Dureza de la Banda | 70º SHORE D |
| Eje Rueda | M12 |
| Espesor Horquilla | 6,0 mm |
| Espesor Pletina | 8 mm |
| Peso | 6,33 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ □ □ |
| Radio de Giro del Rotante | 170 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ □ □ □ |
| Ruido | ■ ■ ■ ■ □ |
| Tamaño Pletina | 150x110 mm |
| Temperatura de trabajo | -25 a 80 °C |
| Tipo de eje | Eje Bolas |
| Tornillo Sujeción | M12 |
| Velocidad Máxima | 4 Km/h |


Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net